

# キャッチパレットトラック低音型

# デジパレ (キャッチパレットスケール)



**NEW**

- パレットの抜き差し時、耳にこたえるあの騒音を低減しました!
- 騒音の気になる環境での採用をお勧めします。

うるさい!

ソフトでやさしい

CP-15S-107T




- 運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。
- 表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。
- 省エネ志向のオートパワーオフ機能。

DPS-1000A

## ■ 低音型仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H <sub>1</sub>	最高位 (mm) H <sub>2</sub>	フォーク (mm)				全長 (mm) L <sub>4</sub>	全高 (mm) H <sub>3</sub>	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
					外幅 W <sub>1</sub>	長さ L <sub>1</sub> L <sub>2</sub> L <sub>3</sub>		内幅 W <sub>2</sub>					
◎ CP-15S-107T					520	1,070	947	789	220	1,450	ステレオ 180×70	ホワイト	74
◎ CP-15J-107T		1,500	80	200	620				320	1,170		ウレタン 80×73	75
◎ CP-15L-122T					685	1,220	1,097	939	385				1,600

## ■ 寸法図 (低音型・デジパレ)



## ■ デジパレ (キャッチパレットスケール) 仕様

※ DPS-1000A	1,000	82	202	590	1,350	—	—	210	1,880	1,170	ステレオ 180×70	ウレタン 65×73	150
※ DPS-1500A	1,500												160

※印は標準規格品です。 ◎印は受注生産品です。

◆ステンレス製も製作できます。(DPS-1000Aのみ)

## ■ オプション



### W車輪型

- CP-30・50は標準装備。
- 標準タイプ(CP-15~25)にオプションで装備できます。



### ウレタン車輪 (鋳物芯)

- ウレタン車輪・ナイロン車輪の適応機種については販売代理店または弊社営業担当までご確認ください。



### ウレタン車輪 (ナイロン芯)

### ナイロン車輪

- ウレタン車輪・ナイロン車輪の適応機種については販売代理店または弊社営業担当までご確認ください。



## ■ オーダー仕様機

オーダー製品も受け承っております。くわしくは販売代理店もしくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

ロール運搬用  
キャッチパレットトラック