

# リフトテーブルコティ

## LT-S タイプ

家庭用電源 AC100V で使用できます。  
 均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。  
 下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。  
 (マイコン搭載) ※電源ダウン時の落下防止機能付き。  
 作業の安全と、防塵対策に最適なジャバラ付き。

### ■ LT-S タイプ標準 フートスイッチ

(オプション)  
 押ボタンスイッチもあります。



LT-S10-0407



LT-S25-0509



LT-S25-0509B  
(ジャバラ付)




LT-2S10-0407

### ■ リフトテーブルコティ仕様<LT-S タイプ>

型式	仕様 最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 (mm)		動力源	上昇 タイム (秒)	操作	車体 質量 (kg)				
				幅 C	長さ D								
LT- S10-0407	100	80	580	400	720	AC100V	10	フート スイッチ	36				
LT- S10-0509				520	850					42			
LT-2S10-0407		200	1,050	400	650		23		50				
LT-2S10-0509				520	850					45			
LT- S25-0407	250	150	650	400	720		22		50				
LT- S25-0509				100	80					580	520	850	47
LT- S10-0509B													
LT-2S10-0509B	250	150	650	520	850		22		60				
LT- S25-0509B						59							

ご注意:電源は、AC100V/5A以上の容量をご使用下さい。  
 最大負荷時、1分間当たり使用回数は1回以内で設定ください。  
 ※リフトテーブルコティは等分布荷重設計になっています。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用下さい。  
 ※Bタイプはジャバラ付です。LT-2Sタイプは2段式です。

### ■ 寸法図



## LT-Eタイプ

作業目的と幅広い用途に対応する豊富な機種が揃っています。独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇・下降がスムーズ。いろいろな組み立て・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です。また、足元で使えるフートスイッチもあります。(オプション)



LT-E20-0507



LT-E25-0508



LT-E50-0510



LT-E100-0813

## 超低床型



LT-E100L-0513

■油圧ユニット  
(25L・50L用)



■最低高さ=59mm~76mm



### ■リフトテーブルコティ仕様<LT-Eタイプ>

型式	仕様 最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)		動力源	上昇タイム (秒) 60/50Hz	操作	ユニット	車体 質量 (kg)								
				幅	長さ													
LT-E20-0507	200	130	530	500	650	AC100V	19/23	内蔵	66									
LT-E25-0508	250	150	715		810					82								
LT-2E30-0510	300	235	1,405	520	1,010					AC200V	24/29	別置	140					
LT-2E30-0510A													137					
LT-E50-0510	500	150	800	460	650								22/27	83(23)	121			
LT-2E50-0507															210	840	460	650
LT-E75-0510	750	150	800	520	1,010										27/33	内蔵	161	
LT-E100-0609																	1,000	155
LT-E100-0610	755	1,000	1,000	225														
LT-E100-0613	1,000	1,340	850	8/10	180													
LT-E100-0809	755	1,000	1,000	11/13	194													
LT-E100-0810	1,000	1,340	20/24	244														
LT-E100-0813	1,000	1,000	21/25	255														
LT-E100-1013	205	1,510	2,000	21/25	357													
LT-E100-1020																		


※リフトテーブルコティは等分布荷重設計になっています。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用下さい。※車体質量の( )内はユニット質量です。  
※LT-Eタイプは2段式です。

### ■リフトテーブルコティ仕様<超低床型>

LT-E 25 L - 0508	250	59	529	520	810	AC200V	9/11	押ボタン スイッチ	別置	70(23)				
LT-E 25 L - 0510			759		1,010					13/16	88(23)			
LT-E 50 L - 0508	500	60	530	520	810					AC200V	17/21	押ボタン スイッチ	別置	76(23)
LT-E 50 L - 0510			760		1,010									26/31
LT-E100L-0513	1,000	76	976	780	1,280	AC200V	21/25	押ボタン スイッチ	別置					162(62)
LT-E100L-0813														

※リフトテーブルコティは等分布荷重設計になっています。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用下さい。※車体質量の( )内はユニット質量です。

### ■寸法図



■LT-Eタイプ標準  
押ボタンスイッチ



■LT-Eタイプ<オプション>  
フートスイッチ

