

バッテリー式・自走式リフトテーブルキャデ

バッテリー式 リフトテーブルキャデ

- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 使いやすいテーブルデザイン
- 充電器搭載でいつでも充電OK (AC100V)



LT-D550-9L

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- 安全性優先の下降調整バルブ付
- 自動積荷チェックバルブ内蔵
- 強力なパーキングブレーキ付



LT-D800-10



● 上昇・下降押ボタンスイッチ



● 3色バッテリーメーター

自走式 リフトテーブルキャデ

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- スムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU
- 安全性優先の下降調整バルブ付
- 自動積荷チェックバルブ内蔵



LT-U550-9L

- 強力なパーキングブレーキ付
- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 使いやすいテーブルデザイン
- 充電器搭載でいつでも充電OK (AC100V)
- 制動は強力電気ブレーキ式




LT-U800-10




● 充電器 (搭載型)

■ 寸法図 (自走式)



■ 寸法図 (自走式)



■ バッテリー式リフトテーブルキャデ仕様

仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)		ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	上昇 時間 (秒)	車体 質量 (kg)
								ゴム	ウレタン				
LT-D550-9L	550	330	950	900×600	1,150	600	900	ゴム 150×42	ゴム 150×42	DC12V	6~10	120	
LT-D800-10	800	340	1,040	1,000×600	1,250			ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	48AH/5HR	9~18	150	

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

■ 自走式リフトテーブルキャデ仕様

仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度 (km/h)		ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	制動	上昇 時間 (秒)	車体 質量 (kg)
								開動	負荷時							
LT-U550-9L	550	330	950	900×600	1,320	785	1,070	H2.4	H2.2	ゴム 150×42	ゴム 150×42	ウレタン	DC12V	電気	6~10	150
LT-U800-10	800	340	1,040	1,000×600	1,420			L2.0	L1.8	ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	160×36	48AH/5HR	ブレーキ式	9~18	180

H=高速、L=低速

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)