

バッテリータイプ フォーク式

- 左右にスライド調節できるフォーク式。パレット作業に最適です。
- リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
- 作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
- 昇降バルブで上下動はワンタッチ。
- 3色に色分けしたバッテリーメーター。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。

SOFT UP
SC-D2-8F-A



SOFT UP
SC-D4-12F-A

■ **S型仕様**
ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。



標準型バッテリータイプフォーク式仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	フォーク寸法 (mm)			全長 (mm) E	全幅 (mm) F	全高 (mm) G	ステアリングホイールφ×幅 (mm) H	ロードホイールφ×幅 (mm) I	バッテリー	上昇時間 (秒)	車体質量 (kg)
					ロードセンター	スライド外幅 C	長さ D								
○ SC-D2- 8F-A		200	80	720	300	160~515	600	1,060	545	975	双輪	ウレタン 75×32	DC12V 28AH/ 5HR	4~6	73
○ SC-D2-12F-A	1,070			6~9										78	
○ SC-D4- 8F-A		400	(95)	720	300	215~570	650	1,140	605	965	エラストマー 130×65	ウレタン 80×38	DC12V 28AH/ 5HR	5~8	94
○ SC-D4-12F-A	1,070			7~12										99	

※最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。
○印は受注生産品です。

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

S型バッテリータイプフォーク式仕様

○ SC-D2- 8SF-A		200	80	720	300	160~515	600	1,055	545	975	ゴム 125×38	ウレタン 75×32	DC12V 28AH/ 5HR	4~6	73
○ SC-D2-12SF-A				1,070										6~9	78
○ SC-D4- 8SF-A		400	(95)	720	300	215~570	650	1,135	605	965	ウレタン 80×38	DC12V 28AH/ 5HR	5~8	94	
○ SC-D4-12SF-A				1,070									7~12	99	

※最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。
○印は受注生産品です。

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

寸法図 (バッテリータイプフォーク式)

