

実績のある定番タイプ。さらにステンレスタイプとロングフォークタイプが新登場！

- 早揚り装置付 (PL-H350-15は除く)。
- 強力な足踏みパーキングブレーキ付。
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- ポリカーボネート板の採用による広い視界。
- 小型、軽量だから小回り抜群。



早揚り装置

早揚りマジックペダルを踏むとリフト上昇
スピードが3倍にアップ。
作業効率を高めます。(無負荷時)



揚高1500mm

PL-H350-15



揚高1500mm

ステンレスタイプ

PL-H350-15SU



揚高1500mm

PL-H500-15
PL-H650-15



揚高1500mm

PL-H 800-15
PL-H1000-15



揚高1500mm


ロングフォークタイプ

PL-H 800-15L
PL-H1000-15L

■手動式パワーリフター(スタンダードタイプ)仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A1	最高位 (mm) A	フォーク (mm)			全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	動力源	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)		
					長さ B	ロードセンター C	スライド外幅 D									外幅 E1	内幅 E2
PL-H350-15	350	80	(95)	1,500	650	350	165~530	508	392	1,155	150×45	ウレタン 80×38	油圧	33往復	89		
PL-H350-15SU					650	350	165~530	508	392	1,170					593	1,900	107
PL-H500-15	500	80	(97)	1,500	800	400	270~575	550	350	1,192	150×45	ウレタン 80×73	手動	50(18)	128		
PL-H650-15	650				800	400	270~575	550	350	1,359				645	151		
PL-H800-15	800	80	(97)	1,500	1,000	500	270~725	700	500	1,480	200×42	ウレタン 80×73	手動	117(42)	231		
PL-H800-15L					1,000	500				1,680					865	1,950	241
PL-H1000-15					800	400				1,480							865
PL-H1000-15L					1,000	500				1,680					865	1,950	

■寸法図(PL-Hタイプ)



※最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

※上昇回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。