

フォーク式

- 左右にスライド調整できるフォーク。
パレット作業に最適です。
- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



SC-2-8F-A



SC-4-12F-A

S型仕様

ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。



標準型フォーク式仕様

型式	仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位		フォーク寸法 (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	ペダル 回数 (回)	車体 質量 (kg)
			A	B	ロード センター	スライド外幅 C	長さ D							
SC-2-8F-A		200	80 (95)	720	300	160	600	980	545	975	双輪	ウレタン	15	44
SC-2-12F-A	1,070			~515		1,325				75X32		22	49	
SC-4-8F-A		400	80 (95)	720		215	650	1,060	605	965	エラストマー 130X85	ウレタン	32 (10)	65
SC-4-12F-A	1,070			~570		1,315				80X38		50 (16)	70	

※最低位の()内の数値はフォークを調整にかした場合は。

※ペダル回数の()内の数値は積載時標準回数です。

S型フォーク式仕様

SC-2-BSF-A		200	80 (95)	720	300	160	600	975	545	975	ゴム	ウレタン	15	44
SC-2-12SF-A	1,070			~515		1,325				75X32		22	49	
SC-4-BSF-A		400	80 (95)	720		215	650	1,055	605	965	125X38	ウレタン	32 (10)	65
SC-4-12SF-A	1,070			~570		1,315				80X38		50 (16)	70	

※最低位の()内の数値はフォークを調整にかした場合は。

※ペダル回数の()内の数値は積載時標準回数です。

寸法図(フォーク式)

