

サントピッカー

サントピッカー

パレット運搬&リフト作業に対応。
高所ラックの積み降ろし作業にも便利。
わかりやすい押しボタンスイッチでスムーズな上昇・下降。
狭い場所でもターンが自在なコンパクトタイプ。
女性にも扱いやすい操作性。
自動積荷チェックパルプ内蔵。



SCP-D2-15



・上昇下降押ボタンスイッチ



・充電器 (搭載型)

ピッキングパワーリフター

倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。
安全確保のパーキングブレーキ2ヶ所付。
充電器搭載でいつでも充電OK。(AC100V)
バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計。



PPLW-D200-27



バッテリーメーター

キースイッチ


■ サントピッカー仕様 (SCP-Dタイプ)

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	昇降位 (mm)		テーブル寸法 (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
			A	B	長さ	幅	ロードセンター									
SCP-D2-15		200	670	1,500	600	550	300	1,040	630	1,210	150×45	150×45	28AH5HR	4~7	4~9	112

※最大積載質量 (kg) は積乗者を含む積載質量です。

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

■ 寸法図



■ ピッキングパワーリフター仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	昇降位 (mm)	昇降位 (mm)	フォーク			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	パーキングブレーキ	
					両台寸法 (mm)	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)							
PPLW-D200-27		200	470	2,730	625	600	9~15	13~22	1,335	750	1,745	130×35	150×38	2ヶ所

モーター	バッテリー	充電器 (搭載型)	車体質量 (kg)
12V 1.5kW	DC12V 100AH5HR	AC100V 50/60Hz	270

※最大積載質量 (kg) は積乗者を含む積載質量です。

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)



搭載型バッテリー充電器 (AC100V)
コードリール付 (コード長さ約1.5m)

■ 寸法図

